

Plateforme PIR

Hauteur plate-forme max 2,03m



Plateforme individuelle roulante avec marches et protection à 360°

Plateforme conçue conformément aux réglementations les plus strictes en matière de sécurité en Europe (UNIEN131/7). Protection de l'opérateur des 4 côtés. Système anti-renversement réglable selon la surface du lieu de travail.

- Plateforme de sécurité en aluminium (63x53 cm) avec plinthes intégrées de 10 cm et système de sécurité empêchant toute ouverture accidentelle.
- Marches antidérapantes: profondeur 80 mm; distance : 26 cm
- Garde-corps de 100 cm (4 côtés)
- Stabilisateurs télescopiques intégrés repliables.
- Sangle anti-ouverture avec crochet (plateforme repliée)
- Autostable une fois repliée (épaisseur 46cm)
- Mains-courantes repliables brevetées
- Largeur interne AV : 55 cm
- Sac porte-outils
- Grands patins ergonomiques en PVC antidérapants
- Les stabilisateurs sont pliables pour travailler dans des espaces étroits.
- Les mains courantes sont brevetées. Ils peuvent être rapidement pliés pour transporter l'échelle.
- Conditionnement sous film rétractable



	Nombre d'échelons	Taille en mètre	Taille en mètre	Taille en mètre	Profondeur en centimètre	Poids	Taille en mètre	Stocké en France
SVE-SFLY003	3	0,75	1,77	2,75	72x134	24,00	1,99	X
SVE-SFLY004	4	1,00	2,02	3,00	72x155	25,50	2,25	X
SVE-SFLY005	5	1,26	2,29	3,26	72x178	27,00	2,55	X
SVE-SFLY006	6	1,52	2,54	3,52	72x199	28,50	2,83	X
SVE-SFLY007	7	1,78	2,80	3,78	72x225	30,00	3,11	X
SVE-SFLY008	8	2,03	3,05	4,03	72x246	31,50	3,39	

