

MEULEUSE 125 MM XR FLEXVOLT 54V 3AH LI-I

Référence DEM-DCG418X2-QW

EAN13 : 5035048734438

Meuleuse 125 mm XR FLEXVOLT 54V 3Ah Li-Ion Brushless - 2 batteries, chargeur, poignée latérale anti-vibration 2 positions, carter de protection réglable sans outils, clé de service, coffret TSTAK - Interrupteur gâchette - Perform & Protect



XR FLEXVOLT 54V, une technologie encore améliorée pour UNE PUISSANCE INÉGALÉE. La meuleuse DCG418 XR FLEXVOLT 54V a jusqu'à 30%* de puissance en plus en comparaison de la DCG414, lorsqu'elle est utilisée avec une batterie 9Ah Li-Ion. Puissance équivalente à une meuleuse filaire avec son régime à vide de 9000 tr/min pour vous offrir des performances et une productivité ultimes. Cette meuleuse intègre notre gamme de produits PERFORM & PROTECT grâce à ses protections utilisateur : démarrage progressif, embrayage et frein électronique. *Produit testé dans des conditions contrôlées pour mesurer la puissance. L'augmentation de puissance compare la puissance maximale de DCG418 avec DCB547 et DCG414 avec DCB546. Moteur XR FLEXVOLT 54V Brushless pour plus de puissance et plus d'autonomie Le frein électronique arrête rapidement le disque lorsque la gâchette est relâchée L'embrayage électronique réduit la réaction de rebond dans le cas de blocage du disque Une coiffe en mailles au-dessus des valves d'alimentation en air empêche que des poussières ne s'infiltrant dans le moteur La finition robuste en caoutchouc fournit une meilleure adhérence et un plus grand confort La batterie XR FLEXVOLT 54V offre une puissance et des performances maximales La conception de verrouillage de la broche encastrée permet une profondeur de coupe maximale et une meilleure protection du bouton lors de l'utilisation dans des espaces confinés La poignée latérale à deux positions offre un plus grand confort et un plus grand contrôle Avantages utilisateur long- Moteur XR FLEXVOLT 54V Brushless pour plus de puissance et plus d'autonomie - Le frein électronique arrête rapidement le disque lorsque la gâchette est relâchée - L'embrayage électronique réduit la réaction de rebond dans le cas de blocage du disque - Une coiffe en mailles au-dessus des valves d'alimentation en air empêche que des poussières ne s'infiltrant dans le moteur - La finition robuste en caoutchouc fournit une meilleure adhérence et un plus grand confort - La batterie XR FLEXVOLT 54V offre une puissance et des performances maximales - La conception de verrouillage de la broche encastrée permet une profondeur de coupe maximale et une meilleure protection du bouton lors de l'utilisation dans des espaces confinés - La poignée latérale à deux positions offre un plus grand confort et un plus grand contrôle Garantie 3 ans Equipements inclus Poignée latérale 2 positions (1) Carter de protection réglable sans outil (1) Clé de service (1) Chargeur multivoltage (1) 2x batteries

3Ah Coffret TSTAK II (1)"

caractéristiques du produit :

Hauteur produit nu: 16,5 Centimètre

Largeur produit nu: 32,5 Centimètre

Profondeur produit nu: 43,5 Centimètre

Poids produit nu: 8,45 Kilogramme