

# PERFORATEUR SDS-MAX XR FLEXVOLT 54V 3AH

Référence DEM-DCH735X2-QW

EAN13 : 5035048747384

Perforateur SDS-max XR FLEXVOLT 54V 3Ah  
Li-Ion Brushless 13.3J - 2 batteries, chargeur,  
poignée latérale multi-positions, coffret - Régime  
à vide (tr/min) : 0-177/355 - Ø perçage  
béton/trépan (mm) : 48/125 - Perform & Protect



Le moteur sans charbon 54 V et la batterie haute capacité permettent de délivrer 13,3 joules de force de frappe, ce qui offre une capacité de perçage maximale de 48 mm dans le béton plein. En plus de ces grandes performances, le DCH735 a un faible niveau de vibrations de 9,0 m/s<sup>2</sup> grâce à la technologie Perform et Protect, notamment une poignée Active Vibration Control et un système anti-rotation qui détecte une perte de contrôle de l'outil et réagit instantanément en coupant l'alimentation électrique. Système anti-rotation détectant la perte de contrôle et réagissant instantanément en coupant l'alimentation électrique. Système de contrôle actif des vibrations (AVC) incluant une poignée arrière flottante, ce qui permet de réduire les vibrations à un niveau très faible de 9.6m/s<sup>2</sup> lors du perçage dans le béton et 9m/s<sup>2</sup> en burinage. Réduction de la fatigue de l'utilisateur, augmentation de la sécurité, du confort et de la productivité. Stop de rotation pour les applications de démolition dans la brique et la maçonnerie, le rainurage léger dans le béton. Wireless Tool Control, système permettant l'appairage avec un autre appareil doté du WTC, comme pour les aspirateurs, pour le démarrage et l'arrêt automatique de l'appareil. Moteur sans charbon pour une plus grande autonomie et moins de maintenance. Vitesse électronique et contrôle de la force de frappe idéal pour le perçage de trous d'ancrage, de trous traversants, dans le béton, la maçonnerie jusqu'à 48mm de diamètre. Trépan béton jusqu'à 125mm. Indicateur LED de service et du système anti-rotation. Garantie 3 ans. Equipements inclus : Batteries XR FLEXVOLT 54V 3 Ah avec indicateur de charge (2) Chargeur multi-voltages (1) Poignée latérale multi-positions (1) Coffret (1)

## caractéristiques du produit :

Hauteur produit nu: 20 Centimètre

Largeur produit nu: 58 Centimètre

Profondeur produit nu: 70,6 Centimètre

Poids produit nu: 19,048 Kilogramme