

Perforateur SDS-max XR FLEXVOLT 54V Brushless 19.4J

Référence DEM-DCH775N-XJ

EAN13 : 5054905296995

Perforateur SDS-max XR FLEXVOLT 54V
Brushless 19.4J - Sans batterie ni chargeur,
poignée latérale multi-positions - Régime à vide
(tr/min) : 0-145/290 - Ø perçage béton/trépan
(mm) : 52/150 - Perform & Protect



Le moteur sans charbon 54 V et la batterie haute capacité permettent de délivrer 19.4 Joules de force de frappe, ce qui offre une capacité de perçage maximale de 52 mm dans le béton plein. En plus de ces grandes performances, le DCH775 a un faible niveau de vibrations de 10.1m/s² grâce à la technologie Perform et Protect, notamment une poignée Active Vibration Control et un système anti-rotation qui détecte une perte de contrôle de l'outil et réagit instantanément en coupant l'alimentation électrique. La performance d'un outil filaire !

Système anti-rotation détectant la perte de contrôle et réagissant instantanément en coupant l'alimentation électrique

Système de contrôle actif des vibrations intégrant une poignée arrière flottante et une poignée latérale avec amorti pour réduire les vibrations

Stop de rotation pour les applications de démolition dans la brique et la maçonnerie, le rainurage léger dans le béton

Wireless Tool Control, système permettant l'appairage avec un autre appareil doté du WTC, comme pour les aspirateurs, pour le démarrage et l'arrêt automatique de l'appareil

Moteur sans charbon pour une plus grande autonomie et moins de maintenance

Perform & Protect : faible niveau de vibrations à 10.1m/s², minimisant la fatigue de l'utilisateur

Vitesse électronique et contrôle de la force de frappe idéal pour le perçage de trous d'ancrage, de trous traversants, dans le béton, la maçonnerie jusqu'à 52mm de diamètre. Trépan béton jusqu'à 150mm

Indicateur LED de service et du système anti-rotation

Garantie 3 ans

Equipements inclus

Poignée latérale multi-positions (1)

Coffret (1)

caractéristiques du produit :