

Perforateur SDS-plus 800W 2.8J

Référence DEM-D25134K-QS

EAN13 : 5035048546963

Perforateur SDS-plus 800 W 2,8 J - poignée latérale multi-positions, butée de profondeur, mandrin à changement rapide 13 mm, coffret



Idéal pour le perçage dans le béton de trous d'ancrage de 4 à 22 mm de diamètre - Mandrin changement rapide, utilisez votre mandrin 3 mors pour percer le bois / métal - Formes arrondies offrant une meilleure tenue, plus confortable, en toutes applications - Fort mécanisme délivrant une puissance élevée avec des contraintes faibles sur les pièces "clés" - Stop de rotation pour réaliser du burinage léger dans des matériaux de construction peu durs, de la brique et occasionnellement du béton léger - Vitesse variable électronique permettant un contrôle de l'outil en toutes circonstances - Fentes de ventilation disposées de façon à ne pas souffler d'air dans les yeux de l'utilisateur - Étanchéité renforcée pour avoir une protection optimale du mécanisme contre la poussière et assurant une meilleure longévité à l'outil - Poignée arrière revêtue de caoutchouc pour un meilleur confort d'utilisation - Le débrayage de sécurité élimine le risque d'à-coups lorsque le foret se bloque - Stop de frappe pour du perçage rotatif simple dans le bois, le métal, le carrelage - Nouvelle poignée ergonomique, pour améliorer le confort d'utilisation -

caractéristiques du produit :

Données techniques: Force de frappe (E.P.T.A.) : 2.8J Régime à vide (tr/min) : 0-1500 Ø perçage bois/béton/métal/trépan (mm) : 30/26/13/65 Cadence de frappe (cps/min) : 0-5540 Niveau de vibrations (m/s²) : 15.7 Mode (Rotation/Perforation/Percussion) : 3 Mandrin à changement rapide Livré avec : Poignée latérale multi-positions, butée de profondeur, mandrin à changement rapide, coffret

Hauteur produit nu: 34 Centimètre

Largeur produit nu: 12 Centimètre

Profondeur produit nu: 43 Centimètre

Poids produit nu: 5,268 Kilogramme