

## Perforateur SDS-plus 900W 3J

Référence DEM-D25144K-QS

EAN13 : 5035048547007

Perforateur SDS-plus 900 W 3 J - poignée latérale multi-positions, butée de profondeur, mandrin changement rapide, coffret



Idéal pour le perçage dans le béton de trous d'ancrage de 4 à 28 mm de diamètre - Vitesse variable électronique permettant un contrôle de l'outil en toutes circonstances - Fort mécanisme délivrant une puissance élevée avec des contraintes faibles sur les pièces "clés" - Stop de frappe pour du perçage rotatif simple dans le bois, le métal, le carrelage - Mandrin changement rapide pour percer le bois et le métal - Le débrayage de sécurité élimine le risque d'à-coups lorsque le foret se bloque - Étanchéité renforcée pour avoir une protection optimale du mécanisme contre la poussière et assurant une meilleure longévité à l'outil - Poignée arrière revêtue de caoutchouc pour un meilleur confort d'utilisation - Nouvelle poignée pour plus de confort - Fentes de ventilation disposées de façon à ne pas souffler d'air dans les yeux de l'utilisateur - Stop de rotation pour réaliser du burinage léger dans des matériaux de construction peu durs, de la brique et occasionnellement du béton léger - Formes arrondies offrant une meilleure tenue, plus confortable, en toutes applications -

### caractéristiques du produit :

Données techniques: Force de frappe (E.P.T.A.) : 3J Régime à vide (tr/min) : 0-1450 Ø perçage bois/béton/métal/trépan (mm) : 30/26/13/65 Cadence de frappe (cps/min) : 0-5350 Niveau de vibrations (m/s<sup>2</sup>) : 14.9 Mode (Rotation/Perforation/Percussion) : 3 Mandrin à changement rapide Livré avec : Poignée latérale multi-positions, butée de profondeur, mandrin à changement rapide, coffret

Hauteur produit nu: 12 Centimètre

Largeur produit nu: 34,5 Centimètre

Profondeur produit nu: 43,5 Centimètre

Poids produit nu: 5,344 Kilogramme