

Perforateur burineur SDS-plus 950W 3.5J

Référence DEM-D25333K-QS

EAN13 : 5035048648650

Perforateur burineur SDS-plus 950 W 3,5 J - poignée latérale, multi-positions, butée de profondeur, coffret TSTAK



Meilleure performance de perçage à grande vitesse de la catégorie - Mode stop de rotation pour le burinage léger dans la maçonnerie tendre, le plâtre, les tuiles et le béton léger et le mode stop de frappe pour le perçage rotatif seulement dans le bois et le métal - Perform & Protect : la meilleure vibration de sa catégorie à 10,0 m/s², minimisant ainsi la fatigue de l'utilisateur - Idéal pour le perçage de trous d'ancrage dans le béton, la brique et les divers matériaux de construction de 4 mm à 30 mm - Perform & Protect : avec D25304DH (vendu séparément) aide à réduire les émissions nocives dans l'atmosphère -

caractéristiques du produit :

Données techniques: Force de frappe (E.P.T.A.) : 3.5J Régime à vide (tr/min) : 0-1150 Ø perçage bois/béton/métal (mm) : 30/30/13 Cadence de frappe (cps/min) : 0-5200 Niveau de vibrations (m/s²) : 6.9 Mode (Rotation/Perforation/Percussion) : 3 Perform & Protect Livré avec : Poignée latérale, multi-positions, butée de profondeur, coffret TSTAK

Hauteur produit nu: 12,5 Centimètre

Largeur produit nu: 35 Centimètre

Profondeur produit nu: 43,5 Centimètre

Poids produit nu: 5,65 Kilogramme