

Perforateur burineur SDS-max 1600W 13.3J

Référence DEM-D25733K-QS

EAN13 : 5035048667194

Perforateur burineur SDS-max 1600W 13.3J - Poignée latérale multi-positions, coffret - Régime à vide (tr/min) : 0-177/355 - Ø perçage béton/trépan (mm) : 48/125 - Cadence de frappe (cps/min) : 0-1350/2705 - Perform & Protect



Les fonctions Perform and Protect offrent à l'utilisateur un plus grand confort de travail en minimisant la fatigue. Notamment grâce au système anti-rotation qui détecte une perte de contrôle de l'outil et réagit instantanément en coupant le courant. Ainsi qu'avec la poignée flottante qui absorbe les vibrations pour les limiter à $9,6\text{m/s}^2$. Ces performances permettent un diamètre de perçage maximal de 48 mm dans le béton plein. Idéal pour le perçage de trous d'ancrage, de trous traversant dans le béton ou autres matériaux de construction, dans des diamètres de 18 à 48mm. Le contrôle actif des vibrations (système AVC), permet une réduction des vibrations (sur les 3 axes) de 30% grâce à une masse montée sur ressort qui oscille dans le sens opposé. Il incorpore une poignée flottante, découplée de la carcasse du marteau par U. Système anti-rotation qui réagit en coupant instantanément la puissance. Réglage électronique de la vitesse et de l'énergie de frappe. Verrouillage de l'interrupteur pour le burinage. Stop de rotation pour les applications de burinage. Témoin électronique d'usure des charbons et de la nécessité d'entretien. Caractéristiques techniques: porte-outil: sds-maximum puissance absorbée: 1600 watts. Energie de frappe (EPTA 05/2009): 13.3 Joules. Vitesse en charge: 177-355 T/min. Coups par minute: 1350-2705 cps/min. Capacité de perçage maximale [béton]: 48mm. Capacité maximum foret hélicoïdal Multi-taillants: 80mm. Capacité de perçage maximale [trépan]: 125mm. Niveau vibrations main/bras - Béton: 9.6 m/S^2 . Incertitude K 1 (vibration): 1.5 m/S^2 . Niveau de vibrations main/bras-burin: 9.0 m/S^2 . Incertitude K 2 (vibration): 1.5 m/S^2 . Incertitude K 1 (bruit): 3 dBA. Incertitude K 2 (bruit): 4 dBA. Avantages utilisateur longIdéal pour le perçage de trous ancrage, de trous traversant dans le béton ou autres matériaux de construction, dans des diamètres de 18 à 48mm Système anti-rotation qui réagit en coupant instantanément la puissance Réglage électronique de la vitesse et de l'énergie de frappe Stop de rotation pour les applications de burinage Témoin électronique d'usure des charbons et de la nécessité d'entretien Garantie 3 ans Equipements inclusMallette de transport (1)Poignée latérale multi-positions (1)

caractéristiques du produit :

Hauteur produit nu: 57,5 Centimètre
Largeur produit nu: 20,5 Centimètre
Profondeur produit nu: 70 Centimètre
Poids produit nu: 16,505 Kilogramme