

Treuil PCW3000 accessorisé à essence GX35

Référence POW-PCW3000-A

EAN13 : 0690581023668

Treuil PCW3000 avec corde PCA1205 + cosse Ropewizer PCA1360 + sac à corde PCA1255 + poulie simple PCA1275 + 2 mousquetons PCA1276 + crochet PCA1281 + elingue PCA1260



Léger, puissant et efficace. Couplé au moteur Honda GX35 à 4 temps inclinable à 360°, le treuil PCW3000 sera votre meilleur compagnon, peu importe où sera votre prochaine mission. Le PCW3000 peut tirer jusqu'à 700 kg en ligne simple. Ajoutez un système de poulies et vous pourrez tirer jusqu'à cinq fois (5x) la puissance de tire. Ce qui veut dire qu'avec deux poulies doubles, vous pourrez bouger des charges jusqu'à 3,500 kg ! Essence sans plomb, indice d'octane 86 ou plus.

caractéristiques du produit :

Données techniques: Ce kit contient : 1 x POW-PCW3000 Treuil de tirage à essence GX35 CC + 1 x POW-PCA1205 Corde de 10mm par 50m + 1 x POW-PCA1360 RopeWizer cosse haute résistance pour cordes de 10 à 12 mm de diamètre + 1 x POW-PCA1255 Petit sac à corde + 1 x POW-PCA1275 Poulie simple à côtés oscillants en acier inox + 2 x POW-PCA1276 Mousqueton bloquant en acier - force de rupture 25 kN + 1 x POW-PCA1281 Crochet de sûreté avec barrure + 1 x POW-PCA1260 Élingue de polyester 60mm x 2 mètres / Moteur Honda GX35 4 temps - refroidi par air - Inclinable sur 360° / 1,0 kW - 1,3 HP @ 7000 tr/min / Alimentation : Essence / Embrayage Aucun : entraînement direct / Système de retenue de la corde : Aucun / Le tambour tourne lorsque le moteur tourne au ralenti : Oui / Capacité en tirage : Tambour de série (ligne simple / ligne double) Ø 3" (76 mm) : 1,600 lb / 3,200 lb - 700 kg / 1,400 kg / Tambour optionnel (ligne simple / ligne double) : Aucun / Capacité en levage : Tambour de série (ligne simple / ligne double) Non conçu pour le levage / Tambour optionnel (ligne simple / ligne double) Aucun / Vitesse Tambour de série Ø 3" (76 mm) : 33'/min - 10 m/min / Tambour optionnel : Aucun / Poids (à sec) 20 lb - 9.5 kg / Dimensions (hors tout) 13-3/4" x 11-3/8" x 10-1/4" - 35 cm x 28.9 cm x 26.1 cm / Boîtier d'engrenages Boîtier en alliage d'aluminium. Système à 3 paliers d'engrenages hélicoïdaux et droits en acier trempé. Arbres montés sur roulement à billes. Lubrification dans bain d'huile. / Rapport de réduction 200:1 / Frein Roulement à aiguilles à sens unique / Corde (non incluse) Polyester double tresse à faible élasticité / Longueur Illimitée / Diamètre minimal Ø 3/8" (10 mm) / Diamètre maximal Ø 1/2" (13 mm) / Diamètre recommandé Ø 3/8" (10 mm) / Garantie / Usage

privé 5 ans / Usage commercial 1 an / Moteur Internationale du fabricant Honda /
Nomenclature douanière - X3: 84253900