

TREUIL TIRAGE HTE VITESSE ESSENCE 300KG

Référence POW-PCW5000-HS

EAN13 : 3459700012399

Treuil de tirage à essence. Force de tire max 350kg. Poids 16kg, vitesse 36m/min. Motorisation honda 4 temps GXH-50cc. Diamètre de corde idéal 12mm



Pour les travaux requérant plus de vitesse que de capacité, comme pour tirer du câble ou pour l'installation de fibre optique, le PCW5000-HS est le treuil Portable Winch présentant la plus haute vitesse de tire. Reprenant le même design à succès du PCW5000, le PCW5000-HS est construit avec un boîtier d'engrenages optimisé pour la vitesse. Ainsi, à 36 mètres par minute, il parvient à tirer sa charge trois fois plus rapidement que son prédécesseur, le rendant ainsi idéal pour de plus petites charges, sur une longue distance. Sans avantage mécanique, le PCW5000-HS déploie déjà une force de tire de 350 kg. En ajoutant un système de poulie(s), vous pouvez aller jusqu'à quintupler (5x) la force de tire. C'est-à-dire qu'avec deux poulies doubles PCA-1273, vous pourriez tirer jusqu'à 1750 kg !

caractéristiques du produit :

Données techniques: Capacité Force de tire maximale avec tambour installé (métrique) : 350 kg
 Force de tire ligne double avec tambour de série (métrique) : 700 kg Force de tire maximale avec tambour optionnel (métrique) : 500 kg Force de tire ligne double avec tambour optionnel (métrique) : 1,000 kg
 Vitesse Tambour 57 mm : 24 m/min Tambour 85 mm : 36 m/min Corde Longueur : Illimitée Tirage : Polyester double tresse à faible élasticité (non incluse) Diamètre minimal (métrique) : 10 mm Diamètre maximal (métrique) : 13 mm Diamètre idéal (métrique) : 12 mm
 Moteur/Boîtier d'engrenage Moteur : Honda 4 temps GXH-50 cc Embrayage : N/A – Entraînement direct Boîtier d'engrenages : Boîtier en alliage d'aluminium. Système à 3 paliers d'engrenages droits en acier trempé. Arbres montés sur roulements à billes. Lubrification dans bain d'huile. Rapport de réduction : 53:1 Frein : Roulement à aiguilles à sens unique Cycle de travail : Continu
 Tambours cabestans De série : 85 mm Optionnel : 57 mm Poids et dimensions Poids (métrique) : 16 kg Longueur (métrique) : 36,2 cm Largeur (métrique) : 37,1 cm Hauteur (métrique) : 36,1 cm
 Ancrage Inclus : Élingue de polyester 60 mm x 2 m (PCA-1260) Garantie Usage privé : 5 ans Usage commercial : 1 an Moteur : Garantie Internationale du fabricant Honda Autre Certification : CE

Nomenclature douanière - X3: 84253900

Hauteur produit nu: 36,1 Centimètre

Largeur produit nu: 37,1 Centimètre

Profondeur produit nu: 36,2 Centimètre

Poids produit nu: 16 Kilogramme