

## TREUIL DE LEVAGE

Référence POW-PCH1000  
EAN13 : 0690581001130

Treuil de tirage/levage à essence. Force tire max 775kg. Capacité levage 250kg. Poids 19kg, vitesse 12m/min. Motorisation Honda 4 temps GXH-50cc. Diamètre corde idéal 12mm



Treuil de tirage et levage à essence. Il a une force tire max de 775kg et une capacité de levage de 250kg, pouvant être doublé avec l'usage d'une poulie. Il pèse 19kg et a une vitesse de 12m/min. Motorisation Honda 4 temps GXH-50cc. Système intégré de retenue de la corde permettant à l'opérateur de travailler en toute sécurité. Le diamètre idéal de la corde est de 12mm

### caractéristiques du produit :

Données techniques: Capacité en levage avec tambour optionnel (métrique) : 175 kg Force de tire maximale avec tambour installé (métrique) : 775 kg Force de tire ligne double avec tambour de série (métrique) : 1,550 kg Force de tire maximale avec tambour optionnel (métrique) : 540 kg Force de tire ligne double avec tambour optionnel (métrique) : 1,080 kg Vitesse Tambour 57 mm : 12 m/min Tambour 85 mm : 18 m/min Corde Longueur : Illimitée Levage : Polyester double tresse à faible élasticité - Épaisseur et cosse fortement recommandées pour les opérations de levage Diamètre minimal (métrique) : 12 mm Diamètre maximal (métrique) : 13 mm Diamètre idéal (métrique) : 12 mm Système de retenue de la corde : Inclus (peut être désengagé) Moteur/Boîtier d'engrenage Moteur : Honda 4 temps GXH-50 cc Embrayage : Centrifuge Boîtier d'engrenages : Boîtier en alliage d'aluminium. Système à 3 paliers d'engrenages droits en acier trempé. Arbres montés sur roulements à billes. Lubrification dans bain d'huile. Rapport de réduction : 110:1 Frein : Roulement à aiguilles à sens unique Cycle de travail : Continu Tambours cabestans De série : 57 mm Optionnel : 85 mm Poids et dimensions Poids (métrique) : 19 kg Longueur (métrique) : 50,5 cm Largeur (métrique) : 37,1 cm Hauteur (métrique) : 36,1 cm Ancrage Inclus : Élingue de polyester 60 mm x 2 m (PCA-1260) Garantie Usage privé : 2 ans Usage commercial : 1 an Moteur : Garantie Internationale du fabricant Honda Autre Certification : CE et M3 (ISO) Levage Capacité en levage avec tambour installé (métrique) : 250 kg Nomenclature douanière - X3: 84251900 Hauteur produit nu: 36,1 Centimètre Largeur produit nu: 50,5 Centimètre

Profondeur produit nu: 37,1 Centimètre

Poids produit nu: 19 Kilogramme