

KIT TIRAGE LIGNARD corde 100m

Référence POW-PCW5921

EAN13 : 3459700800057

KIT TIRAGE LIGNARD corde 100m et moyen sac à corde à bretelles



Ce kit de tirage de câble est idéal pour les lignards et pour tirer des câbles électriques en souterrain d'une longueur maxi de 300 mètres (livré avec une 100m)(sous réserve que le fourreau soit enterré dans les règles de l'art) entre : Transformateurs, logette compteur, pylones, etc... Ce kit comprend : Treuil et élingue + Corde de polyester double tresse de 12 mm x 100 mètres+ Moyen sac à corde avec bretelles Cap.100 mètres+ 2 Élingues de polyester 60mm x2,5 m+ Plaque d'ancrage pour boule de remorquage+ 2 Poulies à côtés oscillants Ø100 mm+ 2 Mousquetons bloquants + Caisson de transport

caractéristiques du produit :

Données techniques: Capacité Force de tire maximale avec tambour installé (métrique) : 1,000 kg Force de tire ligne double avec tambour de série (métrique) : 2,000 kg Force de tire maximale avec tambour optionnel (métrique) : 700 kg Force de tire ligne double avec tambour optionnel (métrique) : 1,400 kg Vitesse Tambour 57 mm : 12 m/min Tambour 85 mm : 18 m/min Corde Longueur : Illimitée Tirage : Polyester double tresse à faible élasticité (non incluse) Diamètre minimal (métrique) : 10 mm Diamètre maximal (métrique) : 13 mm Diamètre idéal (métrique) : 12 mm Moteur/Boîtier d'engrenage Moteur : Honda 4 temps GXH-50 cc Embrayage : N/A – Entraînement direct Boîtier d'engrenages : Boîtier en alliage d'aluminium. Système à 3 paliers d'engrenages droits en acier trempé. Arbres montés sur roulements à billes. Lubrification dans bain d'huile. Rapport de réduction : 110:1 Frein : Roulement à aiguilles à sens unique Cycle de travail : Continu Tambours cabestans De série : 57 mm Optionnel : 85 mm Poids et dimensions Poids (métrique) : 16 kg Longueur (métrique) : 36,2 cm Largeur (métrique) : 37,1 cm Hauteur (métrique) : 36,1 cm Ancrage Inclus : Élingue de polyester 60 mm x 2 m (PCA-1260) Garantie Usage privé : 5 ans Usage commercial : 1 an Moteur : Garantie Internationale du fabricant Honda Autre Certification : CE

Remplaçant de: POW-PCW5920