

# Caméra d'inspection

Référence 0-77363

EAN13 : 3253560773632

Caméra d'inspection



Permet d'inspecter des endroits difficile d'accès et restreint - Composée à l'extrémité d'une tête de caméra et d'une sortie vidéo pour l'enregistrement PAL/NTSC - Sonde de 90 cm assurant une portée optimale et d'un diamètre de 8 mm de la tête de caméra avec éclairage réglable - Caméra étanche à la poussière et liquide : IP67 pour utilisation dans les endroits humides - Grande lisibilité grâce à son écran LCD rétro éclairé 58,6 mm diagonale - Résolution image Pixel 640 x 480 - 8 niveaux de réglage de la luminosité et du contraste - Image rotatif à 360° - Sonde de 8 mm diamètre et de 90cm de longueur) équipée d'une LED pour faciliter le travail dans les endroits sombres - Livré avec embouts : miroir, aimant, crochet simple, double crochet - Livré avec 4 piles AA, Multi-accessoire, câble vidéo -

## caractéristiques du produit :

Données techniques: Écran LCD rétroéclairé de 2,31". Image rotative 360°. Permet d'inspecter des endroits difficiles d'accès et étroits et d'enregistrer la vidéo au format PAL/NTSC. Câble équipé d'une LED. Caméra Ø 8 mm fixée sur un câble de 90 cm. 8 niveaux de contrôle de la luminosité et du contraste. Câble étanche IP 67.

Hauteur produit nu: 20,5 Centimètre

Largeur produit nu: 32 Centimètre

Profondeur produit nu: 6,5 Centimètre

Poids produit nu: 1,07 Kilogramme