

## Rainureuse à béton XR FLEXVOLT 54V Brushless

Référence DEM-DCG200NT-XJ

EAN13 : 5035048705438

Rainureuse à béton XR FLEXVOLT 54V  
Brushless - Sans batterie ni chargeur, 2 disques,  
burin, coffret TSTAK - Régime à vide (tr/min) :  
0-9000 - Profondeur de coupe max. (mm) : 32 -  
Largeur de coupe max. (mm) : 35 - Perform &  
Protect



La première rainureuse à béton sans fil au monde, alimenté par une batterie XR FLEXVOLT 54V et un moteur sans charbons, offre une profondeur de coupe maximale de 32 mm dans du béton plein avec une largeur de coupe réglable de 8 à 35 mm. Parmi les autres caractéristiques, la commande d'outils sans fil (WTC) permet de connecter un aspirateur automatiquement dès que la machine démarre ou s'arrête. Elle est également dotée d'un réglage de la profondeur de coupe sans outil, et d'un frein électronique protégeant ainsi l'utilisateur des rebonds. Moteur XR FLEXVOLT 54V Brushless pour plus de puissance et plus d'autonomie. Le frein électronique arrête rapidement le disque lorsque la gâchette est relâchée. L'embrayage électronique réduit la réaction de rebond dans le cas de blocage du disque. Une coiffe en mailles au-dessus des valves d'alimentation en air empêche que des poussières ne s'infiltrent dans le moteur. La finition robuste en caoutchouc fournit une meilleure adhérence et un plus grand confort. La batterie 54V XR FLEXVOLT offre une puissance et une performance maximale. Déverrouillage sans outil pour un accès facile à la lame diamant. Le transmetteur Wireless Tool Control permet à l'outil d'être couplé avec un autre dispositif Wireless Tool Control, tel qu'un extracteur de poussière, pour une activation et une mise hors tension automatique. Avec le DCE041 DeWalt Tool Connect Tag, vous pouvez facilement localiser et inventorier votre stock grâce à l'application Tool Connect (vendue séparément). Compatible au système Air Lock permettant l'extraction des poussières avec facilité. Garantie 3 ans. Equipements inclus : Lames diamant Premium (2), Entretoises 3mm, 6mm, 9mm & 12mm (1), Burin (1), Clé hexagonale (1), Coffret TSTAK (1).

### caractéristiques du produit :

Hauteur produit nu: 34 Centimètre

Largeur produit nu: 29,2 Centimètre

Profondeur produit nu: 42,8 Centimètre

Poids produit nu: 7,75 Kilogramme